

بتونه فوری



معرفی محصول

پرایمر نیتروسولوزی (بتونه فوری) تانیل بر پایه رزین های سلولز نیترات و آلکیدی با خواص پرکنندگی و سمباده خوری عالی، سطح چوب و MDF را برای اعمال پوشش های بعدی آماده می سازد.

آماده سازی سطح

سطح را با سنباده ۱۸۰-۲۲۰ آماده کرده و گرد و غبار و رطوبت از سطح برطرف کنید زیرا رطوبت و آب باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روب کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تیتر پیشنهادی تمیز گردد.

زمان خشک شدن (25° c , 45-65 RH , 250 g/m²)

سطحی	۱۰ دقیقه
عمقی	۱ ساعت
سنباده	۳ ساعت

نسبت تیتر، هاردنر، افزودنی

تیتر فوری تانیل	۶۰ - ۷۰ %
-----------------	-----------

فام

سفید، مشکی، گلماشی، اخراپی
سایر فام ها به صورت سفارشی قابل تولید می باشد.

ویژگی ها

۱. تسطیح خوب
۲. قدرت پرکنندگی خوب
۳. سنباده خوری عالی
۴. چسبندگی بالا
۵. سریع خشک

بسته بندی

۱/۱ کیلوگرم	۴/۹ کیلوگرم	۲۵ کیلوگرم
-------------	-------------	------------

تاریخ انقضاء

دو سال

نکات کاربردی پاشش

تفنگ پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۲/۰ - ۵/۰	۱۱۰ - ۱۳۰
قطر نازل	۱/۶ - ۲/۵	۰/۲۳ - ۰/۳