

آستر مشکی پلی اورتان (KP495.50)



معرفی محصول

آستر پلی اورتان تانیل دوجزئی بر پایه رزین پلی ال و هاردنر پلی ایزوسیانات است. این محصول دارای چسبندگی خوب و سنباده خوری عالی است. قدرت پوشش دهی و پرکنندگی بالا آن باعث می شود تا سطح چوب و MDF را یکنواخت صاف و همتراز کند.

آماده سازی سطح

سطح را با سنباده ۲۲۰-۲۸۰ آماده کرده و گرد و غبار و آلودگی از سطح برطرف کنید زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روپ کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای اتاق پوشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

زمان خشک شدن (25° c , 45-65 RH , 190 g/m²)

۲۰ - ۴۵ دقیقه	سطحی
۱ ساعت	عمقی
۴ ساعت	سنباده

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

۳۳%	هاردنر HP500
۱۰ - ۲۰%	تینر پلی اورتان تانیل

فام

مشکی

ویژگی ها

۱. انعطاف پذیری بالا
۲. سنباده خوری عالی
۳. قدرت پرکنندگی بالا
۴. قدرت چسبندگی بالا
۵. قدرت پوشش دهی خوب
۶. خشک شدن خیلی سریع

بسته بندی

۱/۱ کیلوگرم	۴/۵ کیلوگرم	۱۸ کیلوگرم
-------------	-------------	------------

تاریخ انقضاء

دو سال

تاریخ انقضاء هاردنر

یک سال

نکات کاربردی پوشش

تفنگ پوشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۱/۵ - ۳/۰	۱۱۰ - ۱۳۰
قطر نازل	۱/۶ - ۲/۰	۰/۳۸ - ۰/۳۳