

سری محصولات تینر تانیل



شرح محصول

تینرهای تانیل فرموله شده با حلال‌های با کیفیت جهت رقیق کردن انواع رنگ‌ها می‌باشند. به اندازه مطلوب سریع خشک می‌شوند و تبخیر یکنواخت از سطح فیلم را تضمین می‌کند. دارای حلالیت مناسب و بی‌رنگ هستند.

مواد تشکیل دهنده

تینر فوری	الکل، استر، آروماتیک، گلیکول
تینر روغنی	استر، آروماتیک
تینر پلی‌اورتان	استر، آروماتیک، کتون
تینر یونیورسال	الکل، استر، آروماتیک، کتون

بسته بندی

۱. پت ۳۵۰ گرمی	۴. پت ۲٫۶ کیلوگرمی	۷. حلب ۱۴ کیلوگی
۲. پت ۶۲۰ گرمی	۵. پت ۳٫۶ کیلوگرمی	۸. بشکه ۱۵۰ کیلوگی
۳. پت ۲٫۲ کیلوگرمی	۶. حلب ۱۳ کیلوگی	

تاریخ انقضاء

یک سال

موارد مصرف و اطلاعات فنی

اطلاعات فنی						موارد مصرف											کد محصول	
نقطه اشتعال (درجه سانتیگراد)	رطوبت نسبی محیط	نرخ تبخیر (در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد)	دانسیته	میزان الکل	درجه حلالیت	روغنی	دوپوششبه (پیسکوت)	نیم پلی استر	نیتروسولوزی	آکریلیک	پلی اورتان	رنگ روغنی سوپر براق	رنگ روغنی براق	رنگ روغنی مات	سیلر	آستر		
20>	30	12	0.78	40	37				✓							✓	10000 B TANIL	فوری
20>	40	14	0.79	40	40				✓						✓	✓	10000 A TANIL	
20>	50	15	0.79	35	42			✓	✓					✓	✓	✓	15000 TANIL	
20>	50	14	0.79	35	41			✓	✓					✓	✓	✓	20000 B TANIL	
20>	70	16	0.80	25	44		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	20000 A TANIL	
20>	90	20	0.83	15	52		✓	✓	✓				✓	✓			30000 TANIL	
40>	-	50	0.89	0	83			✓	✓								501 (ریتارد)	پلی اورتان
40>	-	32	0.87	0	62						✓		✓	✓	✓	✓	220 (اقتصادی)	
40>	-	31	0.87	0	64		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200 (چهار فصل)	
40>	-	32	0.89	0	65		✓			✓	✓	✓	✓	✓			150 (تابستانه)	
40>	-	18	0.87	0	64					✓	✓		✓	✓	✓	✓	250 (زمستانه)	
40>	-	26	0.89	0	75					✓	✓	✓	✓				500 (مخصوص)	
40>	-	42	0.91	0	75					✓	✓						540 (ریتارد)	
40>	-	19	0.81	15	52	✓											102 (خودرو)	