

رنگ فوری براق



معرفی محصول

رنگ فوری تانیل و بر پایه رزین های سلولز نیترات و آلکیدی می باشد که جهت سطوح چوبی و MDF به کار می رود. مزیت برتر رنگ فوری تانیل سرعت بالای خشک شدن آن است که اجازه نمی دهد با وجود گرد و غبار معلق در محیط کیفیت پوشش کاهش یابد. رنگ آمیزی با این رنگ آسان و قابلیت دریافت پوشش مجدد را به خوبی دارا می باشد.

آماده سازی سطح

سطح را با پوشش آستر پلی اورتان یا بتونه فوری تانیل که ترجیحاً با سنباده ۲۲۰-۲۸۰-۴۰۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و رطوبت از سطح برطرف گردد زیرا رطوبت و آب باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روب کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

زمان خشک شدن (25° c , 45-65 RH , 300 g/m²)

سطحی	۱۰ دقیقه
عمقی	۱ ساعت
کامل	۳ ساعت

براقیت

نام محصول	سفید فوری
درجه براقیت	تحت زاویه ۶۰ درجه
براق	۸۰

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

تینر فوری تانیل	۱۴۰ - ۱۶۰ %
-----------------	-------------

فام

سفید، اخراپی، گلماشی، مشکی
سایر فام ها به صورت سفارشی قابل تولید می باشد.

ویژگی ها

۱. براقیت خوب
۲. چسبندگی خوب
۳. سختی سطح
۴. تسطیح خوب
۵. سریع خشک
۶. مقاوم در برابر مواد نفتی (شاپان)

بسته بندی

۹۵/۰ کیلوگرم	۴ کیلوگرم	۲۰ کیلوگرم
--------------	-----------	------------

تاریخ انقضاء

دو سال

نکات کاربردی پاشش (سفید فوری براق)

تفنگ پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۱/۵ - ۳/۰	۱۱۰ - ۱۳۰
قطر نازل	۱/۸ - ۱/۳	۰/۲۸ - ۰/۲۳