

رنگ فوری مات



معرفی محصول

رنگ فوری مات تانیل بر پایه رزین های سلولز نیترات و آلکیدی می باشد که جهت سطوح چوبی و MDF به کار می رود. مزیت برتر رنگ فوری تانیل سرعت بالای خشک شدن آن است که اجازه نمی دهد با وجود گرد و غبار معلق در محیط کیفیت پوشش کاهش یابد. رنگ آمیزی با این رنگ آسان و قابلیت دریافت پوشش مجدد را به خوبی دارا می باشد.

زمان خشک شدن (25° c , 45-65 RH , 240 g/m²)

سطحی	۱۰ دقیقه
عمقی	۱ ساعت
کامل	۳ ساعت

براقیت

نام محصول	مشکی مات
درجه براقیت	تحت زاویه ۶۰ درجه
مات	۱

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

تینر فوری تانیل	۱۱۰ - ۱۳۰ %
-----------------	-------------

فام

مشکی
سایر فام ها به صورت سفارشی قابل تولید می باشد.

ویژگی ها

۱. سریع خشک
۲. چسبندگی خوب
۳. سختی سطح
۴. تسطیح خوب

بسته بندی

۹۵/۰ کیلوگرم	۴ کیلوگرم	۲۰ کیلوگرم
--------------	-----------	------------

تاریخ انقضاء

دو سال

نکات کاربردی پاشش (مشکی فوری مات)

تفنگ پاشش	بادی	ایرلس
فشار هوا (بار)	۱/۵ - ۳/۰	۱۱۰ - ۱۳۰
قطر نازل	۱/۸ - ۱/۳	۰/۲۸ - ۰/۲۳

آماده سازی سطح

سطح را با پوشش آستر پلی اورتان یا بتونه فوری تانیل که ترجیحاً با سنباده ۲۲۰-۲۸۰-۴۰۰ سنباده کاری شده آماده کنید و گرد و غبار و رطوبت از سطح برطرف گردد زیرا رطوبت و آب باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روب کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.