



معرفی محصول

پتینه چوب تانیل (شاپان سایه بخش) اولین شاپان پایه روغن در ایران می باشد که باعث زیباتر کردن رگه های چوب و ایجاد جلوه رنگی روی سطح استفاده شده، می شوند. همچنین به دلیل خشک شدن سریع، تنوع رنگی بالا، چسبندگی عالی و سازگاری با انواع رنگ های پلی اورتان، نیم پلی استر، فوری، روغنی و آکریلیک بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

آماده سازی سطح

سطح را با سنباده ۱۸۰-۲۲۰ آماده کرده و گرد و غبار و رطوبت از سطح برطرف کنید زیرا رطوبت و آب باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد. سطح زیرین را سنباده زده و با دستمال گرد روب کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه سانتیگراد باشد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

زمان خشک شدن (25° c , 45-65 RH , xxx g/m³)

سطحی	۳۰ - ۶۰ دقیقه
عمقی	۲ - ۳ ساعت
کامل	۶ - ۱۲ ساعت

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

تینر روغنی تانیل	۲۰ - ۱۰۰ %
------------------	------------

فام



ویژگی ها

۱. سریع خشک
۲. چسبندگی بالا به سطح زیرین
۳. چسبندگی خیلی خوب لاک نهایی به پتینه
۴. حداقل میزان نفوذ و تغییر رنگ سطح زیرین (پتینه کاری)

بسته بندی

یک کیلوگرم

تاریخ انقضاء

یک سال

نکات کاربردی اجرا

نحوه اعمال	قلم مو	پیستوله	پارچه
------------	--------	---------	-------

طریقه مصرف

برای تغییر فام رگه های چوب یا MDF، پتینه را با تینر روغنی رقیق نموده سپس با قلم مو، پارچه و یا پیستوله به روی سطح اعمال نموده سپس با دستمال آغشته به تینر سطح را پاک کنید. برای پتینه کاری پتینه را با تینر روغنی رقیق نموده (از رقیق کردن شاپان با تینر فوری، بنزین و گازوئیل خودداری نمایید.) سپس با قلم مو، دستمال و یا پیستوله به روی سطح رنگ آمیزی شده اعمال نمایید سپس بعد از خشک شدن سطحی با دستمال آغشته به تینر روغنی اضافات شاپان را پاک کنید سپس بعد از خشک شدن کامل لاک رویه را اعمال نمایید.